

Датчик контроля влажности HIG-2 S&P Испания



Датчик HIG-2 предназначен для автоматического включения вентилятора при превышении установленного значения относительной влажности воздуха в помещении. Диапазон чувствительности от 60 до 90%. После достижения установленного значения влажности происходит выключение датчика, и в работу вступает таймер задержки отключения.

Диапазон регулировки таймера от 2 до 20 минут. После отработки по таймеру вентилятор автоматически отключается и датчик переходит в режим ожидания. Оба устройства смонтированы на одной плате и закрыты декоративным корпусом.

Электробезопасность обеспечена по классу II.

Регулировка чувствительности датчика влажности и времени задержки отключения осуществляется удобными регуляторами, расположенными на передней панели. Режимы работы обозначены соответствующей индикацией:

- верхний индикатор (зеленого цвета) горит постоянно (режим ожидания);
- средний индикатор (желтого цвета) горит во время работы таймера задержки отключения;
- нижний индикатор (желтого цвета) загорается при работе вентилятора от датчика контроля влажности.

Характеристики	HIG-2
Максимальная нагрузка, А	2
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до 40
Напряжение, В/Гц	230/50
Габаритные размеры, мм	130x82x43

Схема подключения вентилятора через датчик контроля влажности HIG-2 со встроенным таймером задержки отключения:

