



Серия Spot E-II представлена электрическими обогревателями конвекционного типа мощностью от 0,5 до 2кВт, оснащенными высокоточной электронной автоматикой. Наличие точной и надежной автоматики позволяет поддерживать комфортный микроклимат при минимальном потреблении электроэнергии (на 25% меньше по сравнению с масляными радиаторами). Обогреватели серии Spot E-II легко и быстро монтируются на стену или устанавливаются на специальные ножки (дополнительная опция), а к электросети подключаются с помощью вилки.



Основу обогревателей составляет цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX-Silence PLUS®, обеспечивающий быстрый нагрев до требуемой температуры, абсолютно бесшумную работу, максимально высокий КПД (свыше 90%) и сохранение естественной влажности воздуха в отапливаемом помещении. Нагревательный элемент RX-Silence PLUS® прозрачен по вертикали и имеет форму диффузора, что препятствует оседанию и сторанию пыли на поверхности элемента и способствует активному движению потока воздуха.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-II исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 до 242В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

## Принцип работы:



Встроенный блок управления электрических обогревателей включает в себя электронный термостат и переключатель режимов:

- «комфортный режим»
- «режим остановки»
- «программирование»

## Блок управления:



Цифровой электронный термостат ASIC® обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью 0,1°C.

Серия Spot E-II выполнена в современном дизайне. Специальное миметическое покрытие «Хамелеон» позволяет прибору принимать преобладающий в помещении цвет. Высокое качество технологии идеально дополняет элегантно сдержанная форма.

Все модели серии Spot E-II снабжены электрической вилкой.

Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.

Все модели серии Spot E-II выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP-24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Электрические обогреватели (конвекторы) применяются в качестве основного и дополнительного отопления загородных домов, городских квартир, застекленных балконов, зимних садов и т.д., а также в павильонах, торговых палатках и других местах, где электрическое отопление является единственно возможным.

## Характеристики:

Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Артикул	Площадь обогрева, м <sup>2</sup>
500	340×440×80	3,6	7358-1	5—8
750	340×440×80	3,6	7358-2	8—10
1000	420×440×80	4,2	7358-3	10—15
1250	500×440×80	4,7	7358-4	12—18
1500	580×440×80	5,5	7358-5	15—20
1750	660×440×80	6,0	7358-6	18—22
2000	740×440×80	6,6	7358-7	20—25

